

mc 0,295
ft³ 14.7



kg 6,7
lb 14.8



max 3 pcs



max 6 pcs

EN: Chair with legs in extruded aluminum with a flower shaped section Ø19 mm, seat and back upholstered in flexible polyurethane foam

IT: Sedia con gambe in estruso di alluminio con sezione a fiore Ø19 mm, sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso flessibile

DE: Stuhl mit Beinen aus druckgussgegossenem Aluminium in Blumenform Ø19 mm, Sitz und Rücken gepolstert aus flexiblem Polyurethan

FR: Chaise avec pieds en aluminium extrudé avec section à fleur Ø19 mm, assise et dossier rembourrés en mousse polyuréthane flexible

ES: Silla con patas de aluminio extruido con sección de flor de Ø19 mm, asiento y respaldo tapizados en espuma de poliuretano flexible

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Seat support in steel tube sized 35x15 mm

IT: Supporto sedile in tubo 35x15 mm in acciaio

DE: Sitzträger aus 35x15 mm Stahlrohr

FR: Support du siège en tube d'acier de 35x15 mm

ES: Soporte de asiento en tubo de acero de 35x15 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



NERO

• LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

EN: Extruded anodized aluminum Ø19 mm, with a flower shaped section

IT: Estruso di alluminio anodizzato con sezione a fiore Ø19 mm

DE: Eloxiertes stranggepresstes Aluminium mit Ø19 mm Blumenprofil

FR: Aluminium extrudé anodisé avec section florale de Ø19 mm

ES: Aluminio extruido anodizado con sección de flor de Ø19 mm

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DER BEINE - FINITION PIEDS - ACABADO DE LAS PATAS

EN: Brushed bronze

IT: Bronzo satinato

DE: Gebürstete Bronze

FR: Bronze brossé

ES: Bronce cepillado



BS

EN: Brass

IT: Ottone

DE: Messing

FR: Laiton

ES: Latón



OA

EN: Gray
IT: Grigio
DE: Gray
FR: Gris
ES: Gris



GG

EN: Black
IT: Nero
DE: Schwarz
FR: Noir
ES: Negro



NE

• **SEAT - SEDILE - SITZ - ASSISE - ASIENTO**

EN: Birch plywood panel, seat molded in flexible polyurethane foam (density 65 kg/m³), fire-retardant (classe 1 IM – Italian regulation), upholstered in fabric with perimetric rim. Carter for stacking, in black thermoformed ABS

IT: Pannello in multistrato di betulla, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessuto con cordoncino perimetrale. Sottoscoeca per impilaggio, in ABS nero, termoformato
DE: Paneel aus Birken-Multiplex, gedruckt aus flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m³), feuerhemmend (Klasse 1 IM), bezogen mit Stoff und Abnäher am Rand. Stapel-Paneel aus ABS, schwarz, thermogeformt
FR: Panneau en multiplis de bouleau, moulé en mousse polyuréthane flexible (densité 65 kg / m³), ignifuge (classe 1 IM), revêtu de tissu avec cordon périmétrique. Sous-coque d'empilage, en ABS noir, thermoformé
ES: Panel en multiestrado de abedul, moldeado en espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM), tapizado con ribete perimetral. Placa inferior para el apilamiento, en ABS negro, termoformado pintado en polvo negro

• **BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO**

EN: Polypropylene internal structure, with steel supports, moulded in flexible polyurethane foam (density 65 kg/m³), fireproof (class 1 IM) and padded on the back with flexible polyurethane foam (density 35 kg/m³), fireproof (class 1 IM, Crib 5), covered in fabric with perimeter cord. Patented release system

IT: Struttura interna in polipropilene, con supporti in acciaio, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM) ed imbottito sul retro con poliuretano espanso flessibile (densità 35 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto con cordoncino perimetrale. Sistema di sgancio brevettato
DE: Innenstruktur aus Polypropylen, mit Stahlstützen, geformt aus flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM) und im Rückenbereich gepolstert mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 35 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), bezogen mit Stoff und umlaufender Kordel. Patentiertes Auslösesystem
FR: Structure interne en polypropylène, avec supports en acier, moulée en mousse de polyuréthane souple (densité 65 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM) et rembourrée sur le dos avec de la mousse de polyuréthane souple (densité 35 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), recouverte de tissu avec cordon périphérique. Système de libération breveté
ES: Estructura interna de polipropileno, con soportes de acero, moldeada en espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m³), ignífuga (clase 1 IM) y acolchada en el respaldo con espuma de poliuretano flexible (densidad 35 kg/m³), ignífuga (clase 1 IM, Crib 5), cubierta de tela con cordón perimetral. Sistema de liberación patentado

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C210÷C217 - D120÷D123 - E - G (Excluding G100÷G102) - H (Excluding H20÷H35 - H100÷H108 - H82÷H89)

EN: For more information see finishing legend on the website



IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

EN: Feet with interchangeable insert in felt, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) on request feet with interchangeable insert in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in materiale plastico, adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)
DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), nach Bedarf Gleiter mit Einsatz aus Kunststoff auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)
FR: Patins avec insert interchangeable en feutre, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), sur demande patin avec interchangeable en matériau plastique valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)
ES: Tacos con inserto intercambiable de fieltro, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), bajo pedido tacos con insertos intercambiables de plástico, aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

DESIGN
Sebastian Herkner

ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code 650.100___AL EN: Trolley IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito																																																																														
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<ul style="list-style-type: none"> RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2 EN 1022:2005 ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>1,99</td> <td>27,23</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Extruded aluminium Alluminio estruso</td> <td>1,17</td> <td>25,86</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Zamak Zama</td> <td>0,24</td> <td>3,26</td> <td>YES</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>0,38</td> <td>5,09</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyamide Poliammide</td> <td>0,003</td> <td>0,04</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,004</td> <td>0,05</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyurethane foam Poliuretano espanso</td> <td>1,10</td> <td>14,90</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ABS ABS</td> <td>0,37</td> <td>4,06</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Plywood Multistrato</td> <td>1,15</td> <td>7,4</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Fabric Tessuto</td> <td>0,29</td> <td>4,3</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Felt Feltro</td> <td>0,002</td> <td>0,03</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>6,70 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>11,7 %</td> <td>79,3 %</td> </tr> </tbody> </table> COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> ISO 14001 Enviromental management system Sistema di gestione ambientale </div> <div style="text-align: center;"> ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div> 	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	1,99	27,23	YES	33,2	100	Extruded aluminium Alluminio estruso	1,17	25,86	YES	0	100	Zamak Zama	0,24	3,26	YES	50	100	Polypropylene Polipropilene	0,38	5,09	YES	0	100	Polyamide Poliammide	0,003	0,04	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	0,004	0,05	YES	0	100	Polyurethane foam Poliuretano espanso	1,10	14,90	NO	0	0	ABS ABS	0,37	4,06	NO	0	100	Plywood Multistrato	1,15	7,4	YES	0	100	Fabric Tessuto	0,29	4,3	NO	0	0	Felt Feltro	0,002	0,03	NO	0	0	TOTAL TOTALE	6,70 Kg	--	--	11,7 %	79,3 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																																																										
Steel Acciaio	1,99	27,23	YES	33,2	100																																																																										
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,17	25,86	YES	0	100																																																																										
Zamak Zama	0,24	3,26	YES	50	100																																																																										
Polypropylene Polipropilene	0,38	5,09	YES	0	100																																																																										
Polyamide Poliammide	0,003	0,04	YES	0	100																																																																										
Polyethylene Polietilene	0,004	0,05	YES	0	100																																																																										
Polyurethane foam Poliuretano espanso	1,10	14,90	NO	0	0																																																																										
ABS ABS	0,37	4,06	NO	0	100																																																																										
Plywood Multistrato	1,15	7,4	YES	0	100																																																																										
Fabric Tessuto	0,29	4,3	NO	0	0																																																																										
Felt Feltro	0,002	0,03	NO	0	0																																																																										
TOTAL TOTALE	6,70 Kg	--	--	11,7 %	79,3 %																																																																										

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_BLUME_2950_2023.1