



DESIGN
Pedrali R&D



Solid laminate top with chamfered edge, thickness 12 mm

Ripiano in stratificato con bordo inclinato, spessore 12 mm / Kompakt Tischplatte mit geneigte Kante, Stärke 12 mm / Plateau en stratifiés avec chant incliné de 12 mm d'épaisseur / Sobre compacto con canto inclinado, grosor 12 mm

<p>MATERIAL Materiale superficiale Materialien Matériaux Material</p> <p>CORE Anima Kern Coeur Alma</p> <p>EDGE Bordo Kante Chant Canto</p> <p>THICKNESS Spessore Stärke Épaisseur Espesor</p>	<p>Laminate, textured finish Laminato, finitura gofrata / Laminatplatte, texturisiert / Stratifié, finition gaufrée / Laminado, acabado gofrado</p> <p>Black Nera / Schwarz / Noir / Negra</p> <p>Chamfered Inclinato / Geneigte / Incliné / Inclinado</p> <p>12 mm</p>
<p>SIZES Misure Abmessungen Dimensions Medidas</p>	<p>* Dimensional tolerance ± 5 mm - Tolleranza dimensionale ± 5 mm</p> <p>ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO Ø490 mm - Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm</p> <p>SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO 590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm</p> <p>RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR 1090x690 mm - 1190x790 mm - 1290x790 mm - 1350x790 mm - 1590x790 mm</p> <p>FOR STYLUS TABLE BASES - PER STYLUS - FÜR STYLUS- POUR STYLUS - PARA STYLUS 590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm</p> 
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Regulations and certificates Normative e certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP ≥ 150 e A ≥ 350) Resistenza all'abrasione EN 438-2.10 (Giri IP ≥ 150 e A ≥ 350)</p> <p>Resistance to dry heat (180°C) EN 438-2.16 (rating ≥ 4) Resistenza al calore secco (180°C) EN 438-2.16 (grado ≥ 4)</p> <p>Resistance to wet heat (100°C) EN 12721 (rating ≥ 4) Resistenza al calore umido (100°C) EN 12721 (grado ≥ 4)</p> <p>Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating ≥ 3) Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado ≥ 3)</p> <p>Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5) Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)</p> <p>Lightfastness EN 438-2.27 (rating ≥ 4) Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado ≥ 4)</p> <p>Resistance to cigarette burns EN 438-2.30 (rating ≥ 3) Resistenza alle bruciature di sigaretta EN 438-2.30 (grado ≥ 3)</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.